

Mini Reglette


Design iGuzzini

iGuzzini

Letzte Aktualisierung der Informationen: September 2020

Produktkonfiguration: 5208+L040

5208: Mini Reglette T16



Produktcode

5208: Mini Reglette T16 **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte zur allgemeinen Beleuchtung mit hoher Leistung, die zur Verwendung von Lichtquellen mit T16 Leuchtstofflampen vorgesehen ist. Komponentenhalter aus extrudiertem Aluminium. Der Schutzschirm aus Polycarbonat wird serienmäßig mitgeliefert. Die Verbindungsstücke zum direkten elektrischen und mechanischen Anschluss sind im Produkt enthalten. Installation und Wartung sind sehr einfach. Das Produkt umfasst das Set zur Befestigung an der Decke oder an der Wand. Die T16 Leuchtstofflampe mit einer Farbtemperatur von 4000° K wird mitgeliefert.

Installation

Deckenbefestigung mit Hilfe von Schrauben und Fischer-Dübeln. Zubehörsatz zur Aufhängung mit Stahlseilen und Vorrichtungen zur Feinjustierung.

Farben

Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.6

Montage

Wandanbauleuchte|Deckenanbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte ist mit einem elektronischen Vorschaltgerät.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1745,2	Farbtemperatur [K]:	4000
W System:	24	Verlustleistung	3
Im Lichtquelle:	1900	Versorgungseinheit [W]:	
W Lichtquelle:	21	Eingangsspannung [V]:	230
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	72,7	Lampencode:	L040
Im im Notlichtbetrieb:	-	Fassungstype:	G5
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	378,9	Anzahl Lampen in Leuchtengenhäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 92 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	T 16
CRI:	86	Anzahl Leuchtengenhäuse:	1

Polardiagramm



Isolux

