Sistema Easy

Design Maurizio Varratta **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Marzo 2019



con riflettore metallizzato completo di cablaggio elettronico - 2 x 26W/32W/42W TC-DEL/TC-TEL
Attenzione! Codice fuori produzione

Codice prodotto
6283

Descrizione tecnica
Apparecchio ad incasso finalizzato all'utilizzo di lampade fluorescenti compatte. Realizzato in materiale termoplastico autoestinguente, superficie riflettente antigraffio metallizzata speculare. Dissipatore di calore in lamiera di acciaio sagomata e verniciata. Le molle di fissaggio in filo di acciaio garantiscono un'installazione rapida ed efficace su ogni tipo di controsoffitto. Il cablaggio elettronico integrato nel box remoto collegato al corpo principale, include il ballast multi-potenze valido per due sorgenti da 26, 32 o 42 W. Per ottimizzare l'emissione luminosa delle sorgenti è presente un dispositivo di centraggio.

Installazione
Installazione universale su controsoffitti con sezione da 1 a 25 mm. Foro di preparazione sul controsoffitto Ø 250 mm.

Dimensione (mm)
Ø270x100

Colore
Bianco/Alluminio (39)

Peso (Kg)
1.2

Montaggio
incasso a soffitto

Cablaggio
Gruppo di alimentazione elettronico contenuto nell'apposito box integrato all'apparecchio.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

850°C IP23

pending

Configurazione di prodotto: 6283+1652
Fluorescente compatta 42W GX24q-4 3000 K (Osram)