


Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2025

### Produktkonfiguration: QF92

QF92: Ø 163 mm - Neutral White - INVERTER - UGR<19



### Produktcode

QF92: Ø 163 mm - Neutral White - INVERTER - UGR<19

### Beschreibung

Festinstallierte Rundleuchte für den Einsatz von LED-Lichtquellen mit CoB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Kunststoffreflektor mit kratzfester Schutzschicht. Wärmeableiter aus grau lackiertem Aluminiumdruckguss. Die Leuchte ist komplett mit LEDs im Farbton Neutral White 4000K bestückt. Lichtausstrahlung UGR<19 L<3000 cd/mq ideal für Flächen mit Bildschirmarbeitsplätzen. Leuchte komplett mit Inverter für Notbeleuchtung.

### Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

### Farben

Weiß/Refl: Alu (39)

### Gewicht (Kg)

1.13

### Montage

Deckenanbauleuchte

### Verkabelung

Produkt komplett mit INVERTER


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



IP20

IP54

on the visible part of the product once installed



### Technische Daten

Im System:	3182.0	MacAdam Step:	2
W System:	29.4	Lebensdauer LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25C)
Im Lichtquelle:	3700	Lampencode:	LED
W Lichtquelle:	21	Anzahl Lampen in	1
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	108.23	Leuchtengehäuse:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	ZVEI-Code:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.0	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 86 (L.O.R.) [%]:		Leistungsfaktor:	Sehen Montageanleitung
Abstrahlwinkel [°]:	46°	Einschaltstrom:	19.4 A / 250 µs
CRI:	80	maximale Anzahl Leuchten pro Sicherungsautomat:	B10A: 13 Leuchten B16A: 21 Leuchten C10A: 21 Leuchten C16A: 35 Leuchten
Farbtemperatur [K]:	4000	Überspannungsschutz:	0kV Gleichtaktspannung und 0kV Gegentaktspannung
		Control:	On/off