


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Agosto 2022

Configurazione di prodotto: 7892+L043

7892: Modulo fluorescente con cablaggio elettronico 28W T16 Ottica Simmetrica

**Codice prodotto**7892: Modulo fluorescente con cablaggio elettronico 28W T16 Ottica Simmetrica **Attenzione! Codice fuori produzione****Descrizione tecnica**

Sistema modulare d'illuminazione con ottica simmetrica con vetro antiscivolo, finalizzato all'impiego di tubi fluorescenti. Il singolo modulo è costituito da un profilo in alluminio estruso, chiuso alle estremità da tappi in pressofusione di alluminio, bloccati tramite viti in acciaio inox e apposite guarnizioni siliconiche. Il vano ottico, chiuso da uno schermo in vetro applicato direttamente al profilo estruso, ospita il riflettore in alluminio superpuro al 99,95%, i portalampada in acciaio e i tubi fluorescenti. Il sistema è alimentato con trasformatore elettronico esterno, contenuto in un apposito box in materiale termoplastico solidale all'estruso. Il sistema è predisposto per cablaggio passante. Inoltre il prodotto è dotato di una controcassa (5904) in lamiera di alluminio con tappi in tecnopolimero da ordinare separatamente.

Installazione

Terra, parete e soffitto.

Colore

Grigio (15)

Peso (Kg)

5.6

Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto|incasso a terra

Cablaggio

Gruppo di alimentazione elettronico esterno, contenuto in un apposito box realizzato in termoplastico, all'interno del quale la piastra di alimentazione risulta essere affogata in resina isolante di protezione. Morsettiere ad innesto rapido con carter di copertura per la Classe II e PG11 per la perfetta tenuta stagna dell'apparecchio, permettono la connessione in cascata di più moduli contigui.

Note

Sono disponibili come accessori a richiesta: filtri colorati, controcassa e cavi di sicurezza per applicazione a soffitto e parete.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

**Dati tecnici**

Im di sistema:	809	Temperatura colore [K]:	3000
W di sistema:	32	Perdite dell'alimentatore	4
Im di sorgente:	2600	[W]:	
W di sorgente:	28	Voltaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	25.3	Codice lampada:	L043
Im in modalità emergenza:	-	Attacco:	G5
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Numero di lampade per vano ottico:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	31	Codice ZVEI:	T 16
Angolo di apertura [°]:	81° / 91°	Numero di vani ottici:	1
Indice di resa cromatica:	86	Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.

Polare