Glim Cube

Design Piero Castiglioni **iGuzzini**

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Ottobre 2023

Configurazione di prodotto: BB10
BB10: Applique singola up light o down light bianco F



Codice prodotto
BB10: Applique singola up light o down light bianco F **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica
Apparecchio di illuminazione a parete e soffitto, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED, ottica flood. Il prodotto è costituito da schermo e basetta di supporto. La basetta è realizzata in pressofusione di alluminio EN1706AC 46100LF sottoposta a fosfocromatazione, doppia mano di fondo, passivazione a 120°C. La verniciatura è realizzata con vernice acrilica liquida, cotta a 150 °C, e fornisce un'alta resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Lo schermo rigato è realizzato in polimetilmetacrilato , la piastra per l'aggancio al muro è in acciaio inox e grani M5x10.Tutte le viti utilizzate sono in acciaio inox A2.Il prodotto viene fornito completo di lampada.

Installazione
Installazione a parete e soffitto.

Colore
Grigio (15)



Montaggio
ad applique

Cablaggio
Alimentatore elettronico da ordinare separatamente.

Note
Completo di lampada. A richiesta disponibile con LED cool white (6700K), rosso, verde e ambra.

Soddisfa EN60598-1 e relative note

650°C IK08 IP66 pending

Dati tecnici

Im di sistema:	45
W di sistema:	1.3
Im di sorgente:	94
W di sorgente:	1.2
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	34.6
Im in modalità emergenza:	-
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	48
Angolo di apertura [°]:	74° / 12°
CRI (minimo):	75
Temperatura colore [K]:	4200

MacAdam Step:	4
Life Time LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Perdite dell'alimentatore [W]:	0.1
Voltaggio [Vin]:	4
Codice lampada:	LED
Numero di lampade per vano ottico:	1
Codice ZVEI:	LED
Numero di vani ottici:	1
Intervallo temperatura ambiente operativa:	da -20°C a +35°C.
Corrente LED [mA]:	350

Polare



Lux

h	d1	d2	Em	Emax
1	1.5	0.2	74	93
2	3	0.4	19	23
3	4.5	0.6	8	10
4	6	0.8	5	6

Isolux